



**Technische Daten Ledvance Spot  
Combo Fire Rated FIX MS Weiß 6W  
650lm 60D - 860 Tageslichtweiß |  
Ausschnitt 70 - IP65 - Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 254991                                  |
| EAN                                     | 4099854459894                           |
| Herstellercode                          | 4099854459894                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | SP CBO FPFIX V 6W MS827 DIM IP65 WTLEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 65                          |
| Watt                     | 6W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 860 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6000 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 650lm                       |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 108.3        |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 60           |
| Produkttyp                   | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 70                            |
| IP-Schutzklasse     | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse             | Plastik                       |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung          |
| Leistungsfaktor     | >0.70                         |
| Schwenkbar          | Nein                          |
| Leuchtenverbindung  | Steckverbindung 230 V         |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Breite (mm)      | 86 |
| Höhe (mm)        | 33 |
| Durchmesser (mm) | 86 |

## Sensorinformationen

## Warum BudgetLight?

Sensortyp

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**